

EMMETI

X-ONE klimaanlæg uden udedel.



- Ny kompakt varmepumpe uden udedel med meget lavt lydniveau.
- Nyt revolutionerende system, hvor alt er placeret i den indvendige unit!
- Varmepumpen kan installeres **uden** brug af aut. kølefirma.
- I varmfunktion, kan anlægget indstilles til en indvendig temperatur ned til +5⁰C.
- 3 størrelser med køle- og varmeydelse 1,65 / 1,70 kW - 2,30 / 2,25 kW - 2,35 / 2,36 kW.
- Energiklasse A+A.
- **Indvendigt lydniveau ned til 29 dB(A).**
- Udendørstemperatur ned til -10⁰C i varmfunktion.
- COP værdi: 3,12 / 3,10 / 3,28.
- Vejl. max. lokalestørrelse: X-ONE 0813: Køling 16 m² (100 W/m²)/Varme 28 m² (60 W/m²).
X-ONE 1013: Køling 23 m² (100 W/m²)/Varme 37 m² (60 W/m²).
X-ONE 1015: Køling 24 m² (100 W/m²)/Varme 40 m² (60 W/m²).



Den trådløse fjernbetjening styrer alle funktioner.



Udvendig er der ingen ude del, kun 2 diskrete spjæld.

Tekniske specifikationer: Se bagsiden!

Climatec a/s

Ærøvej 3
DK-9800 Hjørring
Mail: hn@climatec.as
Phone: +45 40 45 91 47 / 70 23 00 66
Fax: +45 98 92 04 67

CVR: 21153192

www.climatec.as

Brand office:
Danmarksvej 30 L.
DK-8660 Skanderborg

Phone: +45 21 41 06 44



Tekniske specifikationer for Emmeti X-ONE "All in one".

Typenummer:	X-ONE 0813 on/off	X-ONE 1013 on/off	X-ONE 1015 Inverter
Model kode:	07009825	07009830	07009832
Køle ydelse, Watt:	1.650.	2.300	2.350
Varme ydelse, Watt:	1.700.	2.250	2.360
El-tilslutning:	230 Volt / 50 Hz.	230 Volt / 50 Hz.	230 Volt / 50 Hz.
Max. elforbrug i kølefunktion:	580 Watt.	850 Watt.	730 Watt.
Max. elforbrug i varmfunktion:	545 Watt.	725 Watt.	720 Watt.
Kølemiddel / påfyldt mængde:	R410a / 430 g.	R410a / 480 g.	R410a / 520 g.
Max. affugningskapacitet:	19 l./døgn.	26 l./døgn.	26 l./døgn.
COPd værdi:	3,12	3,10	3,28
Testmetode / test nr.:	EN 14511.	EN 14511.	EN 14511.
Indendørsunit:			
Lydniveau i dB(A):	29 – 38.	32 – 41.	31 – 40.
Bredde x højde x dybde i mm:	1030 x 555 x 170 mm.	1030 x 555 x 170 mm.	1030 x 555 x 170 mm
Vægt:	46 kg.	48 kg.	49 kg.
Luftgennemstrømning:	240-360 m ³ /time	270-400 m ³ /time	270-400 m ³ /time
Udendørs:			
Huller gennem væg, antal:	2.	2.	2.
Huldiameter gennem ydervæg:	Ø16 cm.	Ø16 cm.	Ø16 cm.
Udvendige spjæld medleveret:	Ja, 2 stk.	Ja, 2 stk.	Ja, 2 stk.
Luftgennemstrømning:	320-430 m ³ /time	340-480 m ³ /time	340-480 m ³ /time
Skal anlægget install. af kølemontør:	Nej.	Nej.	Nej.
Trådløs fjernbetjening:	Ja.	Ja.	Ja.
Affugtningsfunktion:	Ja.	Ja.	Ja.
5 graders funktion i varmfunktion:	Ja.	Ja.	Ja.
Min./max. temp. indst. på fjernbetjening:	Køling: +18 - +35 ⁰ C Varme: +5 - +27 ⁰ C	Køling: +18 - +35 ⁰ C Varme: +5 - +27 ⁰ C	Køling: +18 - +35 ⁰ C Varme: +5 - +27 ⁰ C
Min./max. udendørs temp. (kølefunkt.):	-5 ⁰ C - +43 ⁰ C	-5 ⁰ C - +43 ⁰ C	-5 ⁰ C - +43 ⁰ C
Min./max. udendørs temp. (varmfunkt.):	-10 ⁰ C - +24 ⁰ C	-10 ⁰ C - +24 ⁰ C	-10 ⁰ C - +24 ⁰ C
Vejl. max. lokale størrrelse i kølefunkt.:	16 m² (100 W/m²).	23 m² (100 W/m²).	24 m² (100 W/m²).
Vejl. max. lokale størrrelse i varmfunkt.:	28 m² (60 W/m²).	37 m² (60 W/m²).	40 m² (60 W/m²).

Vi tager forbehold for trykfejl m.m. · Forbehold for mellemsalg · Climatec A/S "Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1 januar 2010" er gældende · Fragtfri levering ved køb over 18.000,- kr.

Climatec a/s

Ærøvej 3
DK-9800 Hjørring
Mail: hn@climatec.as
Phone: +45 40 45 91 47 / 70 23 00 66
Fax: +45 98 92 04 67

CVR: 21153192

www.climatec.as

Brand office:

Danmarksvej 30 L.
DK-8660 Skanderborg

Phone: +45 21 41 06 44