

EMMETI

X-ONE varmepumpe/aircondition uden ude del



- Ny kompakt varmepumpe/aircondition uden ude del med meget lavt lydniveau.
- X-ONE 1018/1118 har indbygget "WIFI" SmartPhone funktion (Android eller iOS).
- Nyt revolutionerende system, hvor alt er placeret i den indvendige unit!
- Varmepumpen/aircondition anlægget kan installeres **lovligt**, uden brug af aut. kølefirma.
- I varmfunktion, kan anlægget indstilles til en indvendig temperatur ned til +16°C.
- Fås med nominel køle- og varmeydelse på 1,7/1,7 kW og 2,3/2,3 kW (ved udetemp. på +7°C).
- Energiklasse køl/varme: A+A og A⁺+A.
- **Indvendigt lydniveau ned til 31 dB(A).**
- X-ONE 0818 kan køre ned til en udendørstemperatur på ca. +3°C i varmfunktion.
- X-ONE 1018/1118 kan køre ned til en udendørstemperatur på -10°C i varmfunktion.
- X-ONE 1118 DC har indbygget 1,0 kW el-varmeplade til supplement, hvis der er kolde udetemperaturer.
- COP værdi: 3,3 og 3,1.
- Vejl. max. lokalestørrelse: X-ONE 0818: Køl 17 m² (100 W/m²)/Varme 29 m² (60 W/m²).
X-ONE 1018/1118: Køl 23 m² (100 W/m²)/Varme 39 m² (60 W/m²).



Den trådløse fjernbetjening styrer alle funktioner.



Udvendig er der ingen ude del, kun 2 diskrete spjæld.

Tekniske specifikationer: Se bagsiden!

Climatec A/S

Ærøvej 3
DK-9800 Hjørring
Mail: info@climatec.dk
Telefon: +45 70 23 00 69
CVR: 21153192

www.climatec.dk



Tekniske specifikationer for Emmeti X-ONE "All in one".

Typenummer:	X-ONE 0818 DC (ON/OFF)	X-ONE 1018 DC inverter	X-ONE 1118 Inverter
Model kode:	07010605	07010610	07010615
Køle ydelse, kW:	1,7	2,3 (0,92-3,1)	2,3 (0,92-3,1)
Varme ydelse, ved udetemp. +7°C, kW:	1,7	2,3 (0,79-3,05)	2,3 (0,79-3,05)
El-tilslutning:	230 Volt / 50 Hz.	230 Volt / 50 Hz.	230 Volt / 50 Hz.
Elforbrug i kølefunktion, kW:	0,61	0,72 (0,27-0,98)	0,72 (0,27-0,98)
Elforbrug i varmfunktion, kW:	0,55	0,70 (0,23-1,00)	0,70 (0,23-1,00)
Kølemiddel / påfyldt mængde:	R410a / 560 g.	R410a / 560 g.	R410a / 560 g.
Max. affugtningkapacitet:	21,6 l./døgn.	21,6 l./døgn.	21,6 l./døgn.
COPd værdi:	3,1	3,3	3,3
Energi klasse, køl/varme:	A/A	A+/A	A+/A
Testmetode / test nr.:	EN 14511:2013, EN 14825:2016, etc..	EN 14511:2013, EN 14825:2016, etc..	EN 14511:2013, EN 14825:2016, etc.
Indendørsunit:			
Lydniveau i dB(A):	31 – 40.	31 – 40.	31 – 40.
Bredde x højde x dybde i mm:	1010 x 550 x 165 mm.	1010 x 550 x 165 mm.	1010 x 550 x 165 mm.
Vægt:	48 kg.	49 kg.	49 kg.
Indv. luftgennemstrømning:	240-360 m ³ /time	270-400 m ³ /time	270-400 m ³ /time
Udendørs:			
Huller gennem væg, antal:	2.	2.	2.
Huldiameter gennem ydervæg:	Ø16,2 cm.	Ø16,2 cm.	Ø16,2 cm.
Udvendige spjæld medleveret:	Ja, 2 stk.	Ja, 2 stk.	Ja, 2 stk.
Luftgennemstrømning:	320-430 m ³ /time	320-430 m ³ /time	320-430 m ³ /time
Skal anlægget installeres af kølemontør:	Nej.	Nej.	Nej.
Trådløs fjernbetjening:	Ja.	Ja.	Ja.
WiFi indbygget:	Nej.	Ja.	Ja.
Affugtningfunktion:	Ja.	Ja.	Ja.
Opvarm. af indv. kondensvandstank:	Ja.	Ja.	Ja.
Suppl. 1,0 kW el-varmeplade indbygget	Nej.	Nej.	Ja.
Vejl. varmeydelse ved: +7°C / -2°C / -7°C i kW:	1,7 / 1,2 / 0,8	2,3 / 1,6 / 1,1.	2,3(3,3) / 1,6(2,6) / 1,1(2,2)
Min./max. temp. indst. på fjernbetjening:	Køling: +18 - +31°C Varme: +16 - +31°C	Køling: +18 - +31°C Varme: +16 - +31°C	Køling: +18 - +31°C Varme: +16 - +31°C
Min./max. udendørs temp. (kølefunktion):	-5°C - +43°C	-5°C - +43°C	-5°C - +43°C
Min./max. udendørs temp. (varmfunktion):	-10°C - +18°C	-10°C - +18°C	-10°C - +18°C
Vejl. max. lokale størrelse i kølefunktion:	17 m ² (100 W/m ²).	23 m ² (100 W/m ²).	23 m ² (100 W/m ²).
Vejl. max. lokale størrelse i varmfunktion, ved+7°C:	29 m ² (60 W/m ²).	38 m ² (60 W/m ²).	38 (55) m ² (60 W/m ²).

Vi tager forbehold for trykfejl m.m. · Forbehold for mellemsalg · Climatec A/S "Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1 januar 2010" er gældende · Fragtfri levering ved køb over 18.000,- kr.

Climatec A/S

Ærøvej 3
DK-9800 Hjørring
Mail: info@climatec.dk
Telefon: +45 70 23 00 69
CVR: 21153192

www.climatec.dk

EMMETI

Climatec A/S

Ærøvej 3
DK-9800 Hjørring
Mail: info@climatec.dk
Telefon: +45 70 23 00 69
CVR: 21153192

www.climatec.dk